

COLLECTION CAVE A VIN SUBLIME



RWCB 60D

- Cave à vin, encastrable sous plan
- Niche 60 cm
- Niveau sonore: 39 dB(A)
- Capacité 38 bouteilles
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes en bois naturel
- Ouverture américaine
- Froid Ventilé
- Double gestion de température
- Vitres traitées anti-UV
- Coordonnée à la collection **SUBLIME**

PRIVILEGE
COLLECTION

LES PLUS PRODUITS

Contrôle digital de la température



Electronique

La stabilité de la température est le secret d'une conservation idéale. Les commandes digitales permettent une lecture et un réglage simple et précis de la température.

Taux d'hygrométrie



Taux d'humidité

Un bon taux d'humidité est fondamental pour conserver le vin; Un environnement trop sec assèche le bouchon en liège tandis qu'un environnement trop humide favorise la moisissure. Les caves à vin Rosières assurent un taux d'humidité constant entre 50% et 80%, idéal pour une conservation optimale du vin.


Système Anti Vibrations



Système anti-vibrations

Grâce à un compresseur de haute qualité, Rosières a développé un système anti-vibration qui protège les vins contre les vibrations, qui risquent de nuire au bon déroulement du processus de vieillissement.


Filtre à Charbon



Filtre à charbon

Toutes les caves à vin Rosières sont dotées du filtre à charbon, élément indispensable pour assainir l'air dans une cave à vin. Il contribue au bon fonctionnement de la cave en purifiant l'air ambiant et en réduisant ainsi les mauvaises odeurs venant de l'humidité. Le vin pourra alors être conservé plus longtemps.

Filtre Anti-UV



Filtre anti UV

Toutes les caves à vin Rosières possèdent des vitres traitées anti-UV afin de prévenir les effets nocifs des radiations UV sur les vins et sa conservation. Ainsi, votre vin ne s'altère pas au fil du temps.

Dégivrage automatique



Si la température descend à un niveau trop froid, le compresseur s'arrête automatiquement et le ventilateur s'active pour lancer le dégivrage automatique.

FICHE TECHNIQUE

Code EAN 8 016 361 922 242

CARACTERISTIQUES

Niche (cm)	60
Nombre de bouteilles	38
Volume total net (litres)	116
Régulation de la température	électronique

ESTHETIQUE

Ouverture	Double porte
Finition de la porte	Esthétique Sublime
Poignée	Inox Sublime

EQUIPEMENT/CONFORT D'USAGE

Fonction	mise en température
Réglage des températures	double réglage
Type de Froid	Ventilé
T° mini / maxi : Zone Droite/Gauche	5 à 22° / 2 à 22°C
Nombre de clayettes	12
Finition des clayettes	Bois naturel
Eclairage	éclairage par leds
Pieds ajustables	oui
Vitres	Traités anti-UV
Filtre	Charbon
Dégivrage	Automatique
Taux Hygrométrique	50% à 80%
Compresseur	Anti vibrations

PERFORMANCES

Classe énergétique	D
Consommation (kW/24h /an)	288
Niveau sonore	39 dB
Classe climatique	N (16-32°C)
Type de gaz réfrigérant	R600A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Encastrement HxLxP (cm)	82/87x60,5x57
Hors tout HxLxP (cm)	80x59,4x52
Emballage HxLxP (cm)	88x66x62,5
Poids net/brut (kg)	48,5/52,5

