

GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN



Parois catalytiques

Ces parois internes sont dotés d'un émail poreux enduit, qui absorbe la graisse des éclaboussures et des gouttes pendant la cuisson. Ainsi, il vous suffit d'essuyer le fond de de la cavité après utilisation

Chaleur Pulsée

La résistance circulaire située au fond allié à la turbine vous garantit une homogénéité parfaite de la température pendant toute la durée de la cuisson.

Fermeture Douce

Permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence. Rien de plus pratique quand on a les mains prises

FOUR CATALYSE CANDY Moderna FCM855B

- Collection Moderna
- Chaleur Pulsée
- Volume 70 litres
- Classe énergétique A+

- Bandeau de commande Timer Touch
- Fermeture douce
- 7 fonctions de cuisson
- Minuteur Oui



FOUR CATALYSE CANDY Moderna FCM855B

Généralités	
Type de chaleur	Pulsée
Système de nettoyage	Catalyse
Volume (litres)	70
Structure	Simple cavité
Couleur	Noir
Design de la porte	Verre transparent

Bandeau de commande	
Programmateur	Timer Touch
Type de commandes	Manettes
Couleur des manettes	lnox
Couleur poignée	lnox

Caractéristiques	
Connectivité	Non
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Oui
Cycles de pyrolyse	-
Autre cycle	-

Programm	nes	
Type de cuisson		Multifonction
Nombre de fonctions de cuisson		7
Nombre (de fonctions	8
dont	Chaleur tournante	Non
	Chaleur pulsée	Oui
	Convection naturelle	Oui
Sôle seule		Non
Sôle brassée		Oui
Décongélation		Oui
	Gril	Oui
	Gril ventilé	
	Pizza	Oui
	Cooklight	Oui

Equipements		
Nombre de grilles		1
Lèchefrite		1
Rails téléscopiques		Non
Parois		Emboutis
Type de porte	Porte tempérée	(2 verres)
Ventilateurs de refroid	dissement	Oui
Gradins anti-basculer	ment	Oui
Tournebroche		Non
Sonde de cuisson		Non

Performances Performances	
Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A+
Energie convec. naturelle (kWh)	-
Energie chaleur tournante (kWh)	-

Valeurs de raccordement	
Longueur cordon électrique (cm) 135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	2100

Dimensions	
Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 56,8
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66,5 x 62 x 64
Dimensions d'encastrement HxLxP (c	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	29,3 / 27,6

			_	
Accesso	roc	CITO	Pro	00
ACCESSO		Culei		CC

Spécification technique	
Code article	33703544
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019056852



