

DES RESULTATS PROFESSIONELS CHEZ VOUS



Chaleur Pulsée

La résistance circulaire située au fond allié à la turbine vous garantit une homogénéité parfaite de la température, sans mélange d'odeurs pendant toute la durée de la cuisson.

Rail télescopique

Grâce aux rails télescopiques vous pouvez sortir en partie ou totalement la grille sans risque de basculement ou de brûlure.

Fermeture Douce

Permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence. Rien de plus pratique quand on a les mains prises

FOUR PYROLYSE ROSIÈRES Origine RFC305879PNI

- Collection Origine
- Chaleur Pulsée
- Volume 70 litres
- Classe énergétique A
- Bandeau de commande Précô Touch
- Fermeture douce
- 7 fonctions de cuisson
- Minuteur Oui



Généralités

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type de chaleur | Pulsée |
| Système de nettoyage | Pyrolyse |
| Volume (litres) | 70 |
| Structure | Simple cavité |
| Couleur | Noir |
| Design de la porte | Verre transparent |

Bandeau de commande

| | |
|----------------------|-----------------|
| Programmateur | Préco Touch |
| Type de commandes | Semi-sensitives |
| Couleur des manettes | Inox |
| Couleur poignée | Inox |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--------------|
| Connectivité | Non |
| Eclairage | Halogène |
| Contrôle de température | Electronique |
| Alarme de fin de cuisson | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Fermeture douce | Oui |
| Cycles de pyrolyse | 1 |
| Autre cycle | - |

Cuisson

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Type de cuisson | Multifonction |
| Nombre de fonctions de cuisson | 7 |
| Nombre de fonctions | 9 |
| dont | |
| Chaleur tournante | Oui |
| Chaleur pulsée | Oui |
| Convection naturelle | Oui |
| Sôle seule | Non |
| Sôle brassée | Oui |
| Décongélation | Oui |
| Gril | Oui |
| Gril ventilé | Oui |
| Pizza | Non |
| Masterbake | Non |

Equipements

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nombre de grilles | 1 |
| Lèche-frite | 1 |
| Rails télescopiques | Oui |
| Parois | Gradins fils |
| Type de porte | Porte froide (4 verres) |
| Ventilateurs de refroidissement | Oui |
| Gradins anti-basculement | Oui |
| Tournebroche | Non |
| Sonde de cuisson | Non |

Performances

| | |
|---------------------------------|------------|
| Type d'énergie | Electrique |
| Classe énergétique | A |
| Energie convec. naturelle (kWh) | 1,09 |
| Energie chaleur tournante (kWh) | 0,83 |

Valeurs de raccordement

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Longueur cordon électrique (cm) | 135 |
| Prise fournie | Non |
| Alimentation électrique | 50 Hz / 16 A / 220-240 V |
| Puissance (W) | 3400 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Dimensions nettes HxLxP (cm) | 59,5 x 59,5 x 56,8 |
| Dimensions emballé HxLxP (cm) | 66,5x62x65,2 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (cm) | 59 x 56 x 56 |
| Poids brut/net (kg) | 32,9/31,2 |

Accessoires Care+ Protect

Spécification technique

| | |
|------------------------|---------------|
| Code article | 33703538 |
| Pays d'origine | Turquie |
| Code douanier | 85166080 |
| Quantité par container | 213 |
| Code EAN | 8059019056661 |

