

DES RESULTATS PROFESSIONELS CHEZ VOUS



Ecran TAD (TEXTE)

Accédez aux multiples fonctionnalités avec l'écran TAD, simple et intuitif: laissez-vous guider grâce aux 30 recettes automatiques, ou encore enregistrez vos recettes et programmes préférés.

Fermeture Douce

Permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence. Rien de plus pratique quand on a les mains prises

Rail télescopique

Grâce aux rails télescopiques vous pouvez sortir en partie ou totalement la grille sans risque de basculement ou de brûlure.

Sonde de cuisson

Grace à cet accessoire compact qui adapte les paramètres de cuisson en fonction de la température à cœur des aliments, la cuisson de toutes vos préparations deviendra un véritable jeu d'enfants

FOUR PYROLYSE ROSIÈRES Sublime RFC5M0479PN WIFI

- Collection Sublime
- Chaleur Pulsée
- Volume 70 litres
- Classe énergétique A+
- Bandeau de commande Ecran TAD (TEXTE)
- Fermeture douce
- 10 fonctions de cuisson
- Connectivité hOn



Généralités

Type de chaleur	Pulsée
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	70
Structure	Simple cavité
Couleur	Noir
Design de la porte	Verre Noir + Contour Noir Mat

Bandeau de commande

Programmeur	Ecran TAD (TEXTE)
Type de commandes	Full-sensitive
Recettes automatiques	30
Couleur poignée	Noir

Caractéristiques

Connectivité	hOn
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	Oui
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Oui
Cycles de pyrolyse	2 (dont Pyrolyse super)
Autre cycle	-

Cuisson

Type de cuisson	Multifonction
Nombre de fonctions de cuisson	10
Nombre de fonctions	12
dont	
Chaleur tournante	Oui
Chaleur pulsée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sôle seule	Oui
Sôle brassée	Oui
Décongélation	Oui
Gril	Oui
Gril ventilé	Oui
Levain	Oui
Masterbake	Oui

Equipements

Nombre de grilles	2
Lèche-frite	1
Rails télescopiques	Oui
Parois	Gradins fils - Chef
Type de porte	Porte froide (4 verres)
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Gradins anti-basculement	Oui
Tournebroche	Non
Sonde de cuisson	Oui

Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A+
Energie convec. naturelle (kWh)	1,09
Energie chaleur tournante (kWh)	0,83

Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	3400

Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 56,8
Dimensions emballé HxLxP (cm)	-
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	-

Accessoires Care+ Protect

Spécification technique

Code article	33703560
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019057019

