

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE QUOTIDIEN



CLASSE E

Ce réfrigérateur est de classe E, selon la nouvelle étiquette énergétique. Comparé aux appareils de classe G, il réduit votre consommation d'électricité jusqu'à 36%, vous permettant de réaliser des économies d'énergie, tout en respectant l'environnement.

ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED offre une meilleure visibilité à l'intérieur du réfrigérateur, tout en réduisant la consommation d'énergie.

CLAYETTES EN VERRE

Les clayettes en verre sont plus résistantes et faciles à nettoyer pour un entretien optimal votre réfrigérateur.

PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez votre réfrigérateur selon l'agencement de votre cuisine grâce à la porte réversible.

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE CANDY CMLS68EW

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----------|
| • Type de froid | Statique | • Nombre de clayettes | 3 |
| • Classe énergétique | E | • Nombre de balconnets | 2 |
| • Niveau sonore (dB(A)) | 40 | • Eclairage | Power LED |
| • Litrage net total (L) | 135 | • Connectivité | - |

Généralités

Type	Sous-plan
Niche (cm)	82 cm
Type de froid	Statique
Litrage net total (L)	135

Caractéristiques


Type de commande	Mécanique
Eclairage	Power LED
Connectivité	-
Alarme porte ouverte	-
Type de compresseur	Standard
Type de poignées	Intégrées

Compartiment Réfrigération

Litrage net réfrigérateur (L)	135
Dégivrage réfrigérateur	Automatique
Type de poignées	Intégrées
Nombre de clayettes	3
Type de clayettes	Verre
Clayettes flexibles	Oui (2)
Balconnets	2
Type balconnets	Transparent
Balconnets flexibles	-
Bac à fruits et légumes	2
Zone fraîcheur 0-3°C	-

Compartiment Congélation

Litrage net congélateur (L)	-
Nombre d'étoiles	-
Nombre de tiroirs de congélation	-
Type de tiroirs de congélation	-
Dégivrage congélateur	-
Pouvoir de congélation (kg/24h)	-
Autonomie en cas de panne (h)	-


Equipement

Support à oeufs	Oui
Porte bouteilles	-
Bac à glaçons	-
Câble fourni	Oui
Longueur du câble (cm)	160
Prise fournie	Schuko

Performance

Classe énergétique	E
Niveau sonore (dB)	40
Classe d'efficacité sonore	C
Classe climatique	ST
Consommation (kWh/an)	92
Consommation (kWh/24h)	0,253
Gaz réfrigérant	R600a
Alimentation électrique	10A / 220-240V / 50Hz

Conseils d'installation

Position des charnières de porte	Montées à droite
Système de fixation	Pantographe
Porte réversible	Oui

Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	81,8-87 x 59,6 x 55
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	82-87,2 x 60 x 60
Dimensions brutes HxLxP (cm)	88 x 64 x 58
Poids net/brut (kg)	30,5 / 33,5

Accessoires Care+ Protect

Dégivrant à action rapide	CSL7001/1 - 35602112
Nettoyant 2 en 1	CSL4001/1 - 35602114
Absorbeur d'odeurs	FAD4001 - 35602001

Spécification technique

Code article	34901602
Pays d'origine	Chine
Code douanier	84182159
Quantité par container	224
Code EAN	8059019080796

