

**Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

Bénéfices et Caractéristiques**Des commandes facilement accessibles**

Actionner votre hotte devient un jeu d'enfants grâce au bandeau de commande incliné qui facilite l'accès aux touches électroniques.

- SÉRIE 600 FLEX
- Groupe filtrant
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Commandes électroniques par touches

Grâce aux commandes électroniques, ajustez facilement les réglages de votre hotte.

Un moteur puissant

Cette hotte de pointe est dotée d'un puissant moteur aspirant les fumées de cuisson rapidement. Vous pouvez alors profiter d'un environnement plus frais pour cuisiner, manger et vous détendre.

**Mettez de l'éclairage LED dans votre cuisine.**

L'éclairage LED de cette hotte offrent une visibilité optimale de la zone de cuisson, tout en diffusant un éclairage ambiant agréable dans le reste de la cuisine.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	98.1	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	C	Puissance moteur absorbée (W)	250
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	18.1	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	48.6	Tension(Volts)	220-240
Classe d'efficacité lumineuse	A	Fréquence (Hz)	50
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1	Longueur de câble (m)	1.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Dimensions emballées HxLxP (mm)	365x620x340
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295/600	Poids brut/net (kg)	8.5 / 7.3
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	705	Code pays origine	PL
Niveau sonore (dB) mini/maxi	46/63	PNC	942 022 070
Air pressure at best eff. point, Pa	355	Code EAN	7332543614776
Max pressure, Pa	490	Livré	Sans fût
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67		
Couleur	Blanc		
Filtre à charbon	ECFB02		
Dimensions H / L / P (mm)	245/520/285		

